

Опросный лист для заказа пожарного общепромышленного оповещателя **ЭКРАН-О:**

Организация:	
Название объекта:	
Контактное лицо:	
Количество оповещателей, шт.:	

1) Параметры светового/комбинированного оповещателя:

Тип оповещателя:	С - световой (Информация)	СЗ - светозвуковой (Информация)	СУ - световой указатель (Информация)		
Исполнение дополнительной секции оповещателя:	К1 - без доп. секции		К2 - с доп. световой секцией		
Напряжение питания:	- 24VDC (12 - 28 В DC)		- 230VAC (100 - 245 В AC частотой 47-60 Гц)		
Текст надписи основной секции:	_____				
Текст надписи дополнительной секции (если есть) ¹ :	_____				
Цвет свечения надписи основной секции ² :	К - красный	Ж - желтый	Б - белый	С - синий	Ч - черный
Цвет фона основной световой секции ³ :	Ч - черный	К - красный	Ж - желтый	З - зеленый	Б - белый
Кабельные вводы (Информация):	_____ ⁴ / (по умолчанию КВП12 ⁵)				
Наличие свидетельства PMPC :					
Наличие сертификата соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ :					
Защитный козырек:	- СЗК Экран				
Планки крепления оповещателя:	- АК-4Э - крепление на 4 точки (2 планки)				

¹ - по умолчанию, надпись доп. свето-информационной секции:
«АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»;
², ³ - по согласованию с заказчиком могут применяться другие доп. цвета;
⁴ - пластиковый кабельный ввод для герметичного подсоединения кабеля круглого сечения с диаметром 6-12 мм;

⁴ -

Вид соединения	Название - диаметр (Ø - кабеля / Ду - условного прохода), мм / резьба				
Трубная разводка	ШТ1/2" - G½"	ШТ3/4" - G¾"	ШТ1" - G1"	ШТ20 - M20*1,5	ШТ25 - M25*1,5
Бронированный кабель	КВБ12 - Ø до 12	КВБ17 - Ø до 17	КВБУ14 - Ø 10-14	КВБУ18 - Ø 14-18	КВБУ22 - Ø 18-22
Кабель в металлорукаве	КВМ15 - Ду 15		КВМ20 - Ду 20		КВМ25 - Ду 25
Открытая прокладка кабеля	КВО10 - Ø до 10			КВО14 - Ø до 14	
Бронированный кабель в металлорукаве	КВБМ20 - Ду 20			КВБМ25 - Ду 25	

4	- основная световая секция
6	- кабельный ввод КВП12
10	- дополнительная свето-информационная секция
17	- шильдик
18	- винты М5 (6 шт.) крепления крышки (ключ шестигранный S4)

