Опросный лист для заказа взрывозащищенного ручного извещателя **ИП535-07е:**

Организация:	
Название объекта:	
Контактное лицо:	
Количество оповещателей, шт.:	

1) Параметры ручного извещателя ИП535-07е:

Тип извещателя:	◯ - неадресный (Информация)	◯ **a-RS** - адресный (Информация) [1]
Класс извещателя:	◯ **A** – активация одним действием	◯ **B** – активация двумя действиями
Материал корпуса:	◯ алюминиевый сплав	◯ нержавеющая сталь
Защитный козырек:	☐ **СЗК ИП535**	
Сменный элемент (доп. комплект 10 шт.) [2]:	☐ - если да, указать количество комплектов _____	
Метка токового шлейфа (аналог. сигнал 4-20 мА):	◯ **МТШ (N/F)** [2]	◯ **МТШ (A/N/F)** [3]
Наличие свидетельства о типовом одобрении **РМРС**:	☐	
Наличие сертификата соответствия **ИНТЕРГАЗСЕРТ**:	☐	

[1] - *передача тревожного извещения по стандартному каналу связи RS-485 с протоколом Modbus RTU;*
[2] - *для извещателей с активацией двумя действиями;*
[3] - *для неадресного извещателя для включения в линию типа «токовая петля» (N - «Норма», F - «Пожар»);*
[4] - *для адресного извещателя для включения в линию типа «токовая петля» (A - «Неисправность, N - «Норма», F - «Пожар»).*

2) Выбор вводного устройства (Информация):
(*изделие комплектуется: или двумя кабельными вводами, или кабельный ввод + оконечная заглушка*)

Вид кабельных вводов:
◯ - *сертифицированные кабельные вводы с маркировкой взрывозащиты;*
◯ - *кабельные вводы имеют взрывозащиту только в комплекте с взрывозащищенными приборами АО «Эридан».*

Материал кабельных вводов:
◯ - *конструкционная сталь с гальваническим покрытием (С);*
◯ - *нержавеющая сталь (Н).*

Диаметр/резьба: / Модель:	G½"	G¾"	G 1"	M20x 1,5	M25x 1,5	M32x 1,5, [5]	Ø до 12 мм, [6]	Ø до 17 мм	Ø10-14 мм	Ø14-18 мм	Ø18-22 мм	D_y=12 мм, [5]	D_y=15 мм	D_y=20 мм	D_y=25 мм	Ø до 6 мм, [5]	Ø до 10 мм	Ø до 14 мм	D_y=20 мм	D_y=25 мм
Штуцер (трубная разводка) [7]	◯	◯	◯	◯	◯	◯														
Кабельный ввод (бронированный кабель) [8]							◯	◯												
Кабельный ввод (с двойным уплотнением бронированного кабеля) [9]									◯	◯	◯									
Кабельный ввод (кабель в металлорукаве) [10]												◯	◯	◯	◯					
Кабельный ввод (открытая прокладка) [11]																◯	◯	◯		
Кабельный ввод (бронированный кабель в металлорукаве) [12]																			◯	◯
Оконечная заглушка (M20*1,5)	◯																			

[5] – *габаритные характеристики взрывозащищенного исполнения;*
[6] – *габаритные характеристики для исполнения в комплекте с изделием;*
[7] - *штуцер для трубной разводки с резьбой ____;*
[8] - *кабельный ввод для бронированного кабеля с диаметром в броне до ____;*
[9] - *кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром ____ с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони;*
[10] - *кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с условным диаметром ($Д_y$, DN) ____;*
[11] - *кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до ____;*
[12] - *кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром ____ в металлорукаве с диаметром условного прохода ____;*