

## Опросный лист для заказа оповещателя светозвуковой ВС-07е-С

Организация:	
Название объекта:	
Контактное лицо:	
Количество оповещателей, шт:	

### 1) Параметры оповещателя и ВС-07е-С (Информация);

Исполнение оповещателя	Общепромышленный		Взрывозащищенный			
Напряжение питания:	12-24В	100-240В				
Источник света	импульсная фотоосветительная лампа (строб-вспышка)			светодиодная лампа		
Цвет светорассеивающей колбы	Красный (К1)	Оранжевый (ОР1)	Желтый (Ж1)	Зеленый (З1)	Синий (С1)	Прозрачный (ПР1)
Цвет светодиодов для <b>прозрачной колбы</b>	Красный (К2)	Оранжевый (ОР2)	Желтый (Ж2)	Зеленый (З2)	Синий (С2)	Белый (Б2)

### 2) Выбор вводного устройства [Информация](#)

(изделие укомплектовывается **двумя** вводными устройствами)

Диаметр/резьба:														
	G½"	G¾"	G 1"	M20x1,5	M25x1,5	Ø до 12 мм	Ø до 17 мм	Ø 10-14 мм	Ø 14-18 мм	Ø 18-22 мм	Dy=15 мм	Dy=20 мм	Ø до 10 мм	Ø до 14 мм
Штуцер (трубная разводка) <sup>1</sup>														
Кабельный ввод (бронир. кабель) <sup>2</sup>														
Кабельный ввод (бронир. кабель) <sup>3</sup>														
Кабельный ввод (кабель в металлорукаве) <sup>4</sup>														
Кабельный ввод (открытая прокладка) <sup>5</sup>														
Оконечная заглушка														
Оконечный элемент														

<sup>1</sup> - штуцер для трубной разводки с резьбой \_\_\_\_

<sup>2</sup> - кабельный ввод для бронированного кабеля с диаметром брони до \_\_\_\_

<sup>3</sup> - кабельный ввод для монтажа бронированным кабелем с наружным диаметром \_\_\_\_ с двойным уплотнением кабеля по наружной и поясной изоляции с любым типом брони

<sup>4</sup> - кабельный ввод для монтажа кабелем в металлорукаве с диаметром условного прохода \_\_\_\_

<sup>5</sup> - кабельный ввод для открытой прокладки кабеля с внешним диаметром до \_\_\_\_